Sistemas de aire acondicionado básico y profesional

Nro. de catálogo	8301-0001ES
Categoría	Profesional
Duración	15 horas

Hardware	• Un interruptor principal con lámpara de indicación • Luz indicadora de advertencia • Interruptores de operación • 3 sensores y transductores de temperatura • 2 sensores y transductores de presión • 6 válvulas solenoides • Interruptor PC / Manual • Interruptores del modo de estado y pantallas • Interruptores de inserción de fallas y pantalla con (8) LED de indicación. • Teclado numérico. • Unidad de control remoto • Unidad de detección remota • Manómetros de baja presión 0-300 PSI • Manómetros de alta presión 0-500 PSI • Pantalla LCD alfanumérica y gráfica de 64 x 240 píxeles • Interfase de comunicación Serie o USB con la PC • Software de control basado en Windows • Voltaje de alimentación: 120VCA, 60 Hz • Una caja eléctrica de interruptor con relé de fuga a tierra, un interruptor semiautomático y un interruptor de alimentación principal • Compresor de tipo hermético de 1/6 HP para refrigerante de tipo R-134a • Condensador • Ventilador del condensador • Válvula de expansión termostática • Tubo capilar • Filtro de gas • Acumulador de líquido refrigerante • Visor de vidrio para el control de flujo de gas • Válvula de no retorno • Válvula inversa • Sujetadores de conexión rápida • Tablero modular, enchufable, de aluminio de 80 x 40 cm • Ducto de aire acondicionado transparente, con puerta • Evaporador • Soplador eléctrico del evaporador • Sensores de temperatura • Válvula de control

© 2023 Intelitek Inc. Todos los derechos reservados | AC Materials ES v1.1

	• Carga térmica • Conectores rápidos • Contactor eléctrico • Sensor de humedad
Software	N/A
Materiales adicionales	N/A

© 2023 Intelitek Inc. Todos los derechos reservados | AC Materials ES v1.1